

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod


Sifón drezový bez pilety s maticou 5/4" x ø40mm - PR 6050C
Sifón drezový bez pilety s maticou 5/4" x ø40mm - PR 6050C

CZ

1. - Tělo sifonu s prachovou uzávěrkou
2. - Těsnění konus ø32mm
3. - Převlečná matice 5/4"
4. - Délkově stavitelná trubka ø32mm s maticí 5/4"
5. - Těsnění konus ø40mm
6. - Převlečná matice 6/4"
7. - Trubka ø40mm dl.250mm
8. - Krycí růžice
9. - Těsnění ø60mm
10. - Čistící kus

SK

1. - Telo sifónu s prachovou uzávierkou
2. - Tesnenie konus ø32mm
3. - Prevlečná matica 5/4"
4. - Dĺžkovo nastaviteľná rúrka ø32mm s maticou 5/4"
5. - Tesnenie konus ø40mm
6. - Prevlečná matica 6/4"
7. - Rúrka ø40mm dl.250mm
8. - Krycie ružice
9. - Tesnenie ø60mm
10. - Čistiaci kus



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louch sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz