

## Technický list

**Výrobek:** Ventil rohový

**Kód:** CR39C

**Dovozce:** MSO Trade a.s.

**Popis:** Rohový ventil slouží k uzavírání vodovodních systémů ve stavbě. Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.

**Použití:** Pro užitkovou a pitnou vodu od 0 °C do + 90 °C

**Provedení závitů:** G dle ČSN ISO 228-1

### Materiál jednotlivých dílů:

tělo: mosaz niklovaná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

koule: mosaz chromovaná leštěná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

těsnění koule: 2 x "O" kroužek pryž

těsnění hřídele: 2 x "O" kroužek pryž

páčka: plast-povrch chrom

### Obrázek:



### Tabulka rozměrů:

Rozměr	1/2"x 3/4"x 3/8"
Celková délka	100
Celková výška	80
Balení	10.80

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů. Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.